

DEAR LIFE

ポータブル蓄電池
【エナジープロ】

LB-1200

ENERGY
PRO

ハイスペックな蓄電池 大容量 1200Wh



最大出力
800W

蓄電容量
1200Wh

蓄電容量は大容量の1200Wh!

環境温度が-20°C ~ 60°Cで使用可能

※充電は0°C ~ 40°C以内の環境でおこなってください。

停電時には自動で給電! 自動切替機能

5msとUPS相当の自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでいくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
※UPS無停電電源装置ではありません。

接続している外部機器の消費電力や電力残量をリアルタイムで確認



USB 出力端子4つとコンセント2つ

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。スマートフォン等のUSB充電出来ます。

LED ライト内蔵

LEDライト付きでアウトドアやキャンプ、停電時などで活躍します。

例えば、こんな製品にご使用になれます。

 スマートフォン 約 100 台分相当	 卓上 LED 照明 10W 約 75.8 時間	 ラジカセ 12W 約 65.2 時間
 タブレット 15W 約 54.1 時間	 PC 25W 約 34.9 時間	 扇風機 30W 約 29.7 時間
 液晶テレビ 50W 約 18.9 時間	 電気毛布 80W 約 12.3 時間	 小型ドライバー 200W 約 5.2 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認をしてからご使用ください。
※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

防災対策に



オフィスのバックアップ電源として




携帯の複数台充電に

約20台の携帯電話を
すべて同時に充電
※LB-20HUBを使用した場合
(別売り)




AC100V 50/60Hz、AC100V 60HzまたはDC5V (USB) の電気製品をご使用できます。(同時使用可能) AC電源、DC電源それぞれの電池残量が液晶に表示されます。-20℃～60℃で使用できるので寒冷地でも使用可能です。※-20℃の時は、電池残量が低下します。

USB 4つ同時に使用可能



DC5V 1A 出力 (USB)
1A×2、2.1A×2

AC100V 2つ同時に使用可能



AC100V出力 (家庭用コンセント)

自動切替機能で安心

家庭用コンセントにつないでおく、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
※常設対応型ではありません



セット内容

・本体 重量 13.7Kg

・ACアダプタ



家庭用コンセントで充電ができます

・自動切替機能専用コード




高さ 202mm



幅 172mm

ポータブル蓄電池【エナジープロ】専用 ソーラーパネル LBP-200(別売り)

折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネル部分を太陽光に向け、LB-1200の充電が可能です。大容量なのに小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているので、移動にも便利です。



サイズ: 開いている時 (幅2250×高さ545×奥行き30mm)
閉まっている時 (幅580×高さ545×奥行き55mm)
重さ: 5.8kg

充電時間 約10時間
最大出力 200W

主な仕様

商品名	ポータブル蓄電池【エナジー・プロ L】	
商品型番	LB-1200	
JANコード	4573195400406	
電源	方式	充電式
	充電電池	リチウムイオン充電電池
	電池容量	1200Wh (21.6V/57.2Ah)
定格入力	AC	AC100V 50/60Hz
	DC	25.2V
定格出力	AC	AC100V(無負荷時最大 105V) 60Hz
	USB	DC5V 1A (2ポート)
		DC5V 2.1A (2ポート)
	DC	DC24V 3A (4ポート)
出力容量	公称 800W (最大 1000W 突入時最大 1200W/6秒まで)	
出力波形	正弦波	
充電時間 (約)	10時間 ※理論値: 25℃/晴天時連続	
自動切替時間 (約)	5ms	
LEDライト消費電力	1W	
使用環境温度 (約)	-20～60℃	
充電時使用周囲温度 (約)	0℃～40℃	
最大外形寸法 (約)	ハンドルを立てた場合	幅: 172×高さ: 202×奥: 374mm
		幅: 172×高さ: 215×奥: 374mm

本体質量 (約)	13.7Kg
色	ブラック
材質	ABS樹脂/アルミニウム
個装箱寸法 (約)	幅: 520×高さ: 300×奥: 240mm
個装箱質量 (約)	15.5kg
カートン寸法 (約)	幅: 555×高さ: 330×奥: 260mm
カートン質量 (約)	16.4kg
カートン入数	1
セット内容	LB-1200 本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード 自動切替機能専用コード、取扱説明書
保証期間	1年 ※別途オプション最長5年 ※修理は企画・製造元まで
生産国	中国

ご注意ください

※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。
※医療機器には使用しないでください。
※UPS 無停電電源装置ではありません。
※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電をしてください。
※充電は 0℃～40℃以内の環境でおこなってください。

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。
※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中央区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5
TEL: 045-717-6553 FAX: 045-306-6559
E-Mail: info@rhinoproducts.co.jp URL: https://rhinoproducts.co.jp/