

## パワフルで安全性に優れた コンパクト蓄電池

大容量 1236.3Wh



最大出力  
**1000W**

蓄電容量  
**1236Wh**

蓄電容量は大容量の1236Wh!

環境温度が-20℃~60℃で使用可能

※充電は0℃~40℃以内の環境でおこなってください。

停電時には自動で給電! 自動切替機能

UPS 相当の自動切替機能が備わっており (5ms)、本機を介し家庭用コンセントにつないでいくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。※UPS 無停電電源装置ではありません。

接続している外部機器の消費電力や  
電力残量をリアルタイムで確認

50Hzまたは60Hzで切替可能

AC電源周波数(出力時)は50Hzまたは60Hzで切替が可能です。



USB出力端子4つとコンセント2つ

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。スマートフォン等のUSBが充電出来ます。

LEDライト内蔵

LED ライト付きでアウトドアやキャンプ、停電時などで活躍します。

例えば、こんな製品にご使用になれます。



スマートフォン  
約 100 台相当



卓上 LED 照明  
10W  
約 75.8 時間



ラジカセ 12W  
約 65.2 時間



タブレット 15W  
約 54.1 時間



PC 25W  
約 34.9 時間



扇風機 30W  
約 29.7 時間



液晶テレビ 50W  
約 18.9 時間



電気毛布 80W  
約 12.3 時間



小型ドライバー 200W  
約 5.2 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認してからご使用ください。  
※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。



電池残量表示




充電残量計

USB 4つ  
同時に使用可能



AC100V  
(家庭用コンセント)  
2つ同時に使用可能

電圧 電流



外部機器の消費電力 累積消費電量

## 防災対策に



## オフィスのバックアップ電源として



## 携帯の複数台充電に

約20台の携帯電話を  
すべて同時に充電

※LB-20HUBを使用した場合  
(別売り)



## 自動切替機能で安心


家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に  
自動で蓄電池からの給電に切替わります。



AC100V 50/60Hz、またはDC5V (USB) の電気製品をご使用できます。  
(同時使用可能) AC電源、USB電源それぞれの電池残量が液晶に表示され  
ます。-20℃~60℃で使用できるので寒冷地でも使用可能です。


※-20℃の時は、電池残量が低下します。

### USB 4つ同時に使用可能



DC5V出力 (USB)  
1A×2、2.1A×2

### AC100V 2つ同時に使用可能



AC100V出力  
(家庭用コンセント)

出力周波数スイッチ  
切替可能

## セット内容

・本体 質量 13.7Kg

・ACアダプタ



家庭用コンセントで  
充電ができます

・自動切替機能  
専用コード



高さ  
202mm



幅 172mm

## ポータブル蓄電池【エナジーユニット】専用 ソーラーパネル LBP-200(別売り)

折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネル部分  
を太陽光に向け、LB-1200の充電が可能です。大容量なの  
に小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているの  
で、移動にも便利です。

サイズ: 開いている時 (幅2250×高さ545×奥行き30mm)  
閉まっている時 (幅580×高さ545×奥行き55mm)  
重さ: 5.8kg

充電時間  
約10時間

最大出力  
200W



## 主な仕様

商品名	ポータブル蓄電池【エナジー・ユニットL】	
商品型番	LB-1200	
JANコード	4573195400406	
電源	方式	充電式
	充電電池	リチウムイオン充電電池
	電池容量	1236.3Wh (21.6V 57.24Ah)
定格入力	AC	AC100V 50/60Hz
	DC	27V
定格出力	AC	AC100V 50/60Hz
	USB	DC5V 1A (2ポート)
		DC5V 2.1A (2ポート)
出力容量	1000W (突入時最大 2000W)	
出力波形	正弦波	
充電時間(約)	10時間	
自動切替時間(約)	5ms	
LEDライト消費電力	1W	
使用環境温度(約)	-20 ~ 60℃	
充電時使用周囲温度(約)	0℃ ~ 40℃	
最大外形寸法(約)	幅: 172 × 奥: 374 × 高: 202mm	
ハンドルを立てた場合	幅: 172 × 奥: 374 × 高: 215mm	

本体質量(約)	13.7kg
色	ブラック
材質	ABS樹脂/スチール
個装箱寸法(約)	幅: 520 × 奥: 240 × 高: 300mm
個装箱質量(約)	15.5kg
カートン寸法(約)	幅: 540 × 奥: 260 × 高: 335mm
カートン質量(約)	16.4kg
カートン入数	1
セット内容	LB-1200 本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード 自動切替機能専用コード、取扱説明書
保証期間	1年 ※別途オプション最長5年 (購入前にお申し込みが必要です)
生産国	中国

### ご注意ください

※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。  
※医療機器には使用しないでください。  
※UPS 無停電電源装置ではありません。  
※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電をしてください。  
※充電は0℃~40℃以内の環境でおこなってください。

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。  
※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中央区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5  
TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559  
E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/